



FLIR

CM72/CM74

Commerciële stroomtangen

Met de FLIR CM72 600A AC-stroomtang en de CM74 600A AC/DC-stroomtang hebt u beter toegang tot bedrading op lastig bereikbare plaatsen en beschikt u over alle benodigde meetfuncties voor geavanceerde probleemoplossing. De CM72- en CM74-stroomtangen zijn voorzien van een smalle klem en felle LED-werkverlichting om het verrichten van metingen bij slecht verlichte volle panelen en in donkere kasten te vereenvoudigen. Dankzij hun compacte, lichte ontwerp zijn de stroomtangen eenvoudig in uw broekzak mee te nemen. Dankzij geavanceerde elektrische functies waaronder autorangering, echte RMS-spanning en -stroom, LoZ, inschakelstroom (alleen CM74), VFD-modus (alleen CM74) en een aansluiting voor een flexibele stroomprobe, beschikken de CM72 en CM74 over alle meetfuncties die u nodig hebt om concurrerend te blijven en nauwkeurige metingen te waarborgen.

Uitstekende toegang en compact model.

Verricht metingen op lastig bereikbare plaatsen en draag de stroomtang overal met u mee

- Smalle klem voor eenvoudige toegang tot bedrading bij volle panelen en kasten
- Eenvoudig in uw broekzak mee te nemen dankzij het compacte ontwerp
- Dubbele felle LED-werkverlichting begeleidt u naar uw meetdoel onder slechte lichtomstandigheden

Alle benodigde elektrische functies.

Bied het hoofd aan de uitdagingen van nu, verricht nauwkeurige metingen

- Geavanceerde elektrische kenmerken: Echte RMS, LoZ, VFD-modus (alleen CM74), inschakelstroom (alleen CM74), slimme diode met uitschakelfunctie
- Uitbreidbaar tot 3000 A AC met TA72 & TA74 flexibele stroomtangaccessoires (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Min/max, vasthouden en automatisch uitschakelen met uitschakelfunctie

Engineering waarop u kunt vertrouwen.

Robuust ontwerp incl. accessoires om probleemoplossing te vereenvoudigen

- Inclusief testkabels van hoogwaardig silicone met gouden contactpunten
- LCD met grote cijfers en heldere achtergrondverlichting
- Dubbele, met rubber beklede gegoten handgrepen voor een vaste grip



Maak lastige metingen eenvoudig met de optionele TA74 flexibele klemaccessoire



Echte RMS wisselstroom tot 600 A

Specificaties

Technisch overzicht	CM72	CM74	Basisnauwkeurigheid
	Max. bereik	Max. bereik	
Gelijkspanning	600V	1000V	±1%
Wisselspanning	600V	1000V	±1%
VFD wisselspanning	-	1000V	±1%
LoZ-modus wisselspanning	600V	1000V	±1%
LoZ-modus gelijkspanning	600V	1000V	±1%
Gelijkstroom	-	600A	±2%
Wisselstroom	600A	600A	±2%
VFD wisselstroom	600A	600A	±2%
Inschakelwisselstroom	-	600A	±3%
Drempel inschakelwisselstroom	-	Min. 0,5 A, Integratietijd 100 ms	
Frequentie	60 kHz	60 kHz	±0,1%
Weerstand	6000Ω	6000Ω	±1%
Continuïteit	600Ω	600Ω	±1%
Capaciteit	1000 µF	1000 µF	±1%
Diode	1,5V	1,5V	±1,5%
Algemene informatie			
Displaycounts	6000		
Klemopening	35 mm, 1250 MCM		
Categorie	CAT IV-600V, CAT III-1000V		
Certificeringen	UL		
Batterij	4 x AAA		
Garantie	Beperkt levenslang		
Inclusief	Stroomtang, 4 x AAA-batterijen, testkabels van hoogwaardig silicone, Beknopte handleiding, Gebruikershandleiding (CD), Uitgebreide garantie Registratiekaart		

Bestelinformatie	UPC	EAN
FLIR CM72	793950370728	0793950370728
FLIR CM74	793950370742	0793950370742
FLIR TA72 Universele flexibele stroomprobe 25 cm	793950377727	0793950377727
FLIR TA74 Universele flexibele stroomprobe 45 cm	793950377741	0793950377741
FLIR TA15 Soft case	793950377154	0793950377154
FLIR TA55 Splitter	793950377550	0793950377550
FLIR TA52 Magneetbevestiging	793950377529	0793950377529
FLIR TA42 Riemclip	793950374207	0793950374207
FLIR TA80 Testkabels van hoogwaardig silicone	793950377802	0793950377802
FLIR TA70 Poolklemmen	793950377703	0793950377703

FLIR Portland
 Corporate Headquarters
 Flir Systems, Inc.
 27700 SW Parkway Ave.
 Wilsonville, OR 97070
 USA
 PH: +1 886.477.3687

FLIR Commercial Systems
 Luxemburgstraat 2
 2321 Meer
 Belgium
 Tel. : +32 (0) 3665 5100
 Fax : +32 (0) 3303 5624
 E-mail : flir@flir.com

www.flir.com
 NASDAQ: FLIR

Voor de hierin beschreven apparatuur kan bij export goedkeuring van de Amerikaanse overheid vereist zijn. Het niet-naleven van de Amerikaanse wet is verboden. Gebruikte beelden zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Specificaties zijn zonder kennisgeving onderhevig aan wijzigingen.
 ©2015 FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. (Bijgewerkt 12/08/15)