



Lancering nieuwe reeks isolatiemeters

Prijsvoordeel tot 31/07/2013:

Bij bestelling van één van de MetrISO G-Serie modellen ontvangt u gratis volgende accessoires:

Ever-ready draagtas en meetprobe met drukknop voor starten van de meting en LED voor meting op slecht verlichte plaatsen.

Deze accessoires worden bij bestelling gratis meegeleverd, **prijsvoordeel van 301,-€ (excl. btw).**



Overzicht verschillende modellen:

METRISO	<u>G1000+</u>	<u>G1000</u>	<u>G1000A</u>	<u>G500</u>	<u>G500MM</u>
Artikelnummer	M550B	M550C	M542A	M550D	M550E
<u>PRIJZEN:</u>	1.150,-€	834,-€	936,-€	731,-€	701,-€
PI, DAR Polarisatie-index metingen	x	-	-	-	-
Riso Uvariabel = 50 ... 1000 V (Limietwaarde 1 MΩ)	x	-	-	-	-
Riso URamp = 50 ... 1000 V Afbeelden doorslagspanning	x	-	-	-	-
Meetbereiken Riso	10 k1 TΩ	10 k ... 200 GΩ	100 k ... 100 MΩ	10 k ... 100 GΩ	10 k ... 100 GΩ
Riso U = 50, 100, 250, 500 / 1000 V	x/x	x/x	x/x	x/-	x/-
R 10 Ω... 10 kΩ	x	x	-	x	x
RLO 0,01 ... 10 Ω	x	x	x	x	-
U 0 ... 500 / 1000 V	x/x	x/x	x/x	x/-	x/-
<u>Display functies:</u>					
Achtergrondverlichting	x	x	x	x	x
Limietwaarde aanduiding met LED en geluidssignaal, limiet waarde volgens VDE 0100	Riso, RLO	Riso, RLO	Riso, RLO	Riso, RLO	Riso
LED voor gevaarlijke contactspanning(wanneer uitgeschakeld)	x	x	x	x	x
LCD symbool voor externe spanning	x	x	x	x	x
Batterij level display	x	x	x	x	x
<u>Speciale functies:</u>					
Dataopslag in het instrument voor 50.000 metingen	x	-	-	-	-
Ontlading capacitieve DUT	x	x	x	x	x
Veiligheids shutdown (UBatt < 8 V)	x	x	x	x	x
<u>Features:</u>					
Oplaadconnector, RS232 and USB interface	x	-	-	-	-
Meetcategorie CAT II 1000V, CAT III 600V	x	x	x	-	-
Meetcategorie CAT III 600V, CAT IV 300V	x	x	x	x	x
Geïntegreerde 10 MΩ testweerstand	x	x	x	x	-
DAkKS calibratiecertificaat inbegrepen (W = fabriekscalibratiecertificaat ")	x	x	(W)	x	x